

产品名称：H.264 USB 高清 1080P 10 倍变焦视频会议摄像机 210 万像素

产品品牌：

产品型号：EX10-1080H

产品重量：850g

产品尺寸：250 x 160 x 160mm

分辨率：1920 x 1080 (适合 60 平方以内会议室)

生产厂商：



EX10-1080H 采用 H.264/MJPEG 双码流格式，摄像头依托纯硬压 H.264 算法，视频流占用带宽更小，使图像更加流畅，USB2.0 接口下，可以达到 1080P@30；并内置 USB 转 232 控制解码器，1 条 USB 连接线轻松解决图像传输及云台控制等施工难题；（无需外接控制线，也可通过电脑控制 EX10-1080H）该功能，选配；

分辨率	H.264	MJPEG	YUY2
1280*720	30fps	30fps	10fps
1920*1080	30fps	30fps	5fps



EX10-1080H 采用 1080P 高清机芯，10 倍光学变焦、色彩还原度强、图像分辨率高；真正 1080P 优质图像（1920*1080 分辨率 30 帧/秒）；

USB 高清 1080P 光学变焦视频会议摄像头，无需视频采集卡，USB 免驱动即插即用设计、可上下左右旋转、图像倒立、开机调用预置位、10 倍光学变焦、自动聚焦，等功能；另外 USB 高清 1080P 光学变焦视频会议摄像头采用高性能变焦机芯，无论您是观看 50cm 或是 15 米远的场景，USB 高清 1080P 光学变焦视频会议摄像头都能够为您承现出最优质及高清晰画面，省去手动调焦烦琐及尴尬场面！

本款产品适用于中小型会议室、个人桌面级的视频采集，可无缝对接“宝利通 PVX_8.0、思科 WebEx 系列”等各种视频会议软件及 QQ、MSN、SKYPE 等视频通话。

USB 高清 1080P 光学变焦视频会议摄像头是视频会议系统业界专用摄像机。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声、云台转速可调；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、光学变焦、自动聚焦、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。355°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准 RS422/RS232 控制方式。



若想在远程控制旋转/倾斜/的运作下要获得高质量的彩色图像，USB 高清 1080P 光学变焦视频会议摄像头无疑是最佳之选取，且封装简易、紧密。此摄像头具有高速、在宽视场范围内旋转，倾斜运作安静。适于用光线不好的条件下在视频会议、远距离学习、团体培训、

监控、运动会、音乐会及互联网通讯的网络传播应用中。USB 高清 1080P 光学变焦视频会议摄像头是您最佳的选择。



型号	EX10-1080H
传感器	1/2.9" CMOS
有效像素	210 万像素 1920 x 1080
白平衡	自动/手动 (UVC 协议控制)
增益控制	自动/手动 (UVC 协议控制)
支援解像度	1080P (1920x1080) 720P (1280x720)
支援速度	1080P:30fps
最低照明度	彩色: 0.1Lux 黑白: 0.01Lux
镜头	10X f=4.7mm ~ 47mm
视频输出	MJPEG 和 H.264 码流
通信控制接口	RS-232、RS-422、USB 转 RS232 (选配)

控制协议	VISCA、PELCO-D、PELCO-P
波特率	9600/38400bps
巡航线路	4 条
预置位	64 个
速度匹配	4 种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速
图像翻转	支持图像水平、垂直翻转
自动水平扫描	支持
边界扫描	355°
遥控器	IR 无线遥控 P/T/Z
视场角	H: 57.6° (W) ~ 5.8° (T) V: 36.4° (W) ~ 4.3° (T)
降噪	数字降噪
曝光	自动/手动 (UVC 协议控制)
信噪比	≥50dB (AGC OFF)
左右转动角度	(Pan) +/-177.5Σ(0° ~ 355°)
上下转动角度	(Tilt) +/-45Σ(0° ~ 90°)
Pan / Tilt 速度	60°-120°/sec
电源	DC 12V 1.2A
产品尺寸	250 x 160 x160mm
产品重量	850g/1600g (包装前后)
缆线长度	USB 视频线 5 米